

# Zestawienie ślusarki drzwiowej

## Dom opieki w Ojcowie

### Budynek B

#### OPIS STOLARKI:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: **Aluron Sp. z o.o. (AS75)**

Ilość pozycji: **3**. Ilość konstrukcji: **14**

Całkowita powierzchnia: **35,8 m<sup>2</sup>**.

Całkowity obwód: **93,4 m**.

Kolor profili: **10 RAL Standardowy 9016MAT**.

Kolor okuć: **10 RAL Standardowy 9016MAT**

Szyby: **48mm(4/18/4/18/4) swsU**

Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1.

Teren: IV. Budynek: Z=10 m. Pk: 363,0 N/m<sup>2</sup>

**Widok od zewnątrz**

<p><b>L.p.</b> 1</p> <p><b>Konstrukcja:</b> Poz. 1 AS 75 + AS 75P - drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 000, H=2 100)</p> <p><b>szt.</b> 7</p> <p>Widok od zewnątrz</p> <p>Profil ciepły AS 75</p> <p>Kolor RAL 9016- biały obustronny</p> <p>Drzwi jedno skrzydłowe otwierane do zewnątrz- prawe</p> <p>Klamka- klamka</p> <p>Próg aluminiowy</p> <p>Samozamykacz</p> <p>Pakiet trzy szybowy 48mm (4/198/4/18/4)z ciepłą ramką</p> <p>Światło przejścia 785x2011mm</p> <p>Uw=1,0 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Głębokość ościeżnicy i skrzydła 75mm</p>	
---	--

<p><b>L.p.</b> 2</p> <p><b>sz.</b> 4</p> <p><b>Konstrukcja:</b>          Poz. 2 AS 75 + AS 75P - drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 500, H=2 200)</p> <p>Widok od zewnątrz</p> <p>Profil ciepły AS 75</p> <p>Kolor RAL 9016- biały obustronny</p> <p>Drzwi dwu skrzydłowe otwierane do zewnątrz- prawe skrzydło czynne</p> <p>Klamka- klamka</p> <p>Próg aluminiowy</p> <p>Pakiet trzy szybowy 48mm (4/198/4/18/4)z ciepłą ramką</p> <p>Samozamykacz</p> <p>Światło przejścia (900+308)x2111mm</p> <p>Uw=1,0 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Głębokość ościeżnicy i skrzydła 75mm</p>	
---	--

<p><b>L.p.</b> 3</p> <p><b>sz.</b> 3</p> <p><b>Konstrukcja:</b>          Poz. 3 AS 75 + AS 75P - drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 200, H=2 200)</p> <p>Widok od zewnątrz</p> <p>Profil ciepły AS 75</p> <p>Kolor RAL 9016- biały obustronny</p> <p>Drzwi jedno skrzydłowe otwierane do zewnątrz- prawe</p> <p>Klamka- klamka</p> <p>Próg aluminiowy</p> <p>Pakiet trzy szybowy 48mm (4/198/4/18/4)z ciepłą ramką</p> <p>Światło przejścia (750+150)x2111mm</p> <p>Uw=1,0 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>Głębokość ościeżnicy i skrzydła 75mm</p>	
---	--